

Schneider Electric

Schneider Electric HMIG5U

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	HMIG5U

Interface homme machine Schneider Electric HMIG5U de la gamme Magelis GTU, destinée au contrôle et à la supervision de machines dans les installations d'automatisation industrielle.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, C UL, C UL, CCS, EAC, KC, ATEX, IECEx, GL, ABS, BV, DNV, LR, RINA, UL 508, CSA C22.2 No.142, ANSI/ISA 12.12.01, CSA C22.2 No.213
Gestion des alarmes	Alarm output/Buzzer output via AUX terminal (24 Vdc / 50 mA); up to 12,000 variables in Vijeo Designer
Connectivité cloud	EcoStruxure Secure Connect Advisor; VNC client/server for remote connection; Internet Explorer included
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	45 mm
Hauteur (mm)	131 mm
Largeur (mm)	188 mm
Poids (kg)	0,9 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus • Modbus TCP/IP • Uni-Telway • Ethernet TCP/IP
Ports Ethernet	2
Ports USB	4
Ports série	2

Types de ports série	• RS-485 isolated (COM1 • RJ-45) • RS-232C/RS-422/RS-485 (COM2 • D-Sub 9 pin)

Alimentation

Consommation (W)	35 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Oui
Logiciel de configuration	• Vijeo Designer • Vijeo Citect web client • Internet Explorer • .NET framework 4.0 • Adobe PDF reader • CAD viewer • Multimedia player • Office reader • VNC client/server
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• Siemens • Omron • Mitsubishi • Allen-Bradley • ABB

Processeur et mémoire

Type de processeur	Intel x86 1.3 GHz
Mémoire flash (Mo)	16□384 MB
RAM (Mo)	2□048 MB
Mémoire recettes (Ko)	512 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-hmig5u/