

Schneider Electric

Schneider Electric HMIG5U22

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	HMIG5U22

Terminal opérateur tactile Schneider Electric HMIG5U22 de la gamme Harmony HMIGTU, destiné au pilotage de machines et lignes de production via protocole Ethernet TCP/IP et Modbus TCP.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL ATEX IECEx DNV KC EAC UKCA UKEX
Gestion des alarmes	Alarm with log
Connectivité cloud	EcoStruxure Secure Connect Advisor
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	45 mm
Hauteur (mm)	131 mm
Largeur (mm)	188 mm
Poids (kg)	0,9 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus • Modbus TCP/IP • Uni-Telway • Ethernet TCP/IP
Ports Ethernet	2

Ports USB	4
Ports série	2
Types de ports série	• RS-485 (COM1 • RJ45) • RS-232C/RS-422/RS-485 (COM2 • SUB-D9)

Alimentation

Consommation (W)	25 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Oui
Logiciel de configuration	• Vijeo Designer • EcoStruxure Operator Terminal Expert • Vijeo XD
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• Schneider Modicon • Siemens • Omron • Mitsubishi • Allen-Bradley (Rockwell Automation) • ABB

Processeur et mémoire

Type de processeur	Intel X86 1.33 GHz
Mémoire flash (Mo)	32□768 MB
RAM (Mo)	4□096 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-hmig5u22/