

Schneider Electric

Schneider Electric TM221C24T

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TM221C24T

Automate Modicon TM221C24T de Schneider Electric, contrôleur logique 24 entrées/sorties dont 10 sorties transistor PNP. Il trouve sa place dans les installations de machines nécessitant comptage rapide, PTO et régulation PID.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE IACS E10 cULus LR ABS DNV EAC C UL
Logiciel de programmation	• EcoStruxure Machine Expert Basic • SoMachine Basic
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	4
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	2

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-10 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	70 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Largeur (mm)	110 mm
Poids (kg)	0,395 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus RTU • Modbus ASCII • SoMachine-Network

Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	4,1 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	2
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	14
Type de sorties TOR	Transistor PNP
Sorties TOR	10

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	256 KB
Mémoire programme (Ko)	256 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• HSC • PTO • PWM • PLS • FREQGEN • PID • RTC
Nombre maximum de modules d'extension	7

Programmation

Langues supportées	• IL • LD • SFC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-tm221c24t/