

Schneider Electric

Schneider Electric TM262L01MDESE8T

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TM262L01MDESE8T

Contrôleur logique Modicon M262 doté de trois ports Ethernet et d'une prise en charge étendue des protocoles industriels. Il pilote des architectures machines exigeantes en performance et en connectivité.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE cULus HazLoc EAC Achilles L2 EU RO Mutual
Logiciel de programmation	• EcoStruxure Automation Expert
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-20 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	90 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	125 mm
Poids (kg)	0,655 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • Modbus TCP • Modbus RTU • Modbus ASCII • OPC UA • MQTT • HTTPS • FTP • SNMP • SNTP • DNS • DHCP • SMTP
Ports Ethernet	3
Ports USB	1
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	82 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	N/A - no embedded I/O V
Entrées TOR	0
Type de sorties TOR	Transistor PNP
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	32□768 KB
Mémoire de chargement (Mo)	1□024 MB
Mémoire programme (Ko)	32□768 KB
Mémoire de travail (Ko)	32□768 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • SD card slot • OPC UA Server • MQTT client • Web visualization • Serveur FTP • SNMP • Dual-core CPU • IIoT cloud connectivity • EtherNet/IP scanner/adapter • TM3 I/O bus master • EcoStruxure Automation Expert runtime
Nombre maximum de modules d'extension	14

Programmation

Langues supportées	• IL • ST • FBD • LD • SFC • CFC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-tm262l01mdese8t/