

Schneider Electric TM262L01MESE8T

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TM262L01MESE8T

CPU Modicon M262 de Schneider Electric, PLC compact dual-core dédié au pilotage de machines et à l'intégration IIoT. Trouve sa place dans les installations nécessitant communication Ethernet, OPC UA et MQTT.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE cULus HazLoc EAC Achilles L2 EU RO Mutual
Logiciel de programmation	• EcoStruxure Machine Expert
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	4
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-20 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	90 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	125 mm
Poids (kg)	0,655 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • Modbus TCP • Modbus RTU • Modbus ASCII • OPC UA • MQTT • HTTPS • FTP • CANopen • SNMP • SNTP
Ports Ethernet	2
Ports USB	1
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	82 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	4
Type de sorties TOR	Transistor PNP
Sorties TOR	4

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	32□768 KB
Mémoire de chargement (Mo)	1□024 MB
Mémoire programme (Ko)	32□768 KB
Mémoire de travail (Ko)	32□768 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • SD card slot • OPC UA Server • MQTT client • Web visualization • SQL client • Serveur FTP • SNMP • Dual-core CPU • IIoT cloud connectivity • EtherCAT ready • CANopen master • EtherNet/IP scanner/adapter
Nombre maximum de modules d'extension	7

Programmation

Langues supportées	• IL • ST • FBD • LD • SFC • CFC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-tm262l01mese8t/