


# Schneider Electric TM262L20MESE8T

| | |
|---|---|
| MARQUE | Schneider Electric |
| RÉFÉRENCE | TM262L20MESE8T |

Contrôleur logique Modicon M262 avec double port Ethernet et connectivité IIoT, destiné au pilotage de machines et d'installations automatisées.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE, C UL, cULus HazLoc, EAC, Achilles L2, EU RO Mutual, KC |
| Logiciel de programmation | • EcoStruxure Machine Expert |
| Type d'afficheur | LED indicators only |
| Sauvegarde par pile | Oui |
| Support carte mémoire | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | -20 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 90 mm |
| Hauteur (mm) | 100 mm |
| Largeur (mm) | 125 mm |
| Poids (kg) | 0,655 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • EtherNet/IP<br>• Modbus TCP<br>• Modbus RTU<br>• Modbus ASCII<br>• OPC UA<br>• MQTT<br>• HTTP<br>• HTTPS<br>• FTP<br>• FTPS<br>• SNMP<br>• Ethernet RSTP<br>• Machine Expert |
| Ports Ethernet | 2 |
| Ports USB | 1 |
| Ports série | 1 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 82 W |
| Type d'alimentation | DC |
| Tension d'alimentation max (V) | 28,8 V |
| Tension d'alimentation min (V) | 20,4 V |

## Entrées / sorties intégrées

| | |
|---|---|
| Entrées analogiques | 0 |
| Sorties analogiques | 0 |
| Tension des entrées TOR | 24 V DC V |
| Entrées TOR | 4 |
| Type de sorties TOR | Transistor PNP |
| Sorties TOR | 4 |

## Mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire de données (Ko) | 512 KB |
| Mémoire de chargement (Mo) | 1□024 MB |
| Mémoire programme (Ko) | 32□768 KB |
| Mémoire de travail (Ko) | 32□768 KB |

## Programmation

| | |
|---|---|
| Version firmware | V5.2 |

| | |
|---|---|
| Langues supportées | • IL<br>• ST<br>• FBD<br>• SFC<br>• LD<br>• CFC |

## Extension et architecture

| | |
|---|---|
| Fonctions intégrées | • Horloge temps réel<br>• Serveur web<br>• IIoT connectivity<br>• OPC UA server<br>• EtherNet/IP adapter and scanner<br>• MQTT client<br>• Cloud connectivity (TLS encryption)<br>• SD card data logging<br>• Double switch Ethernet |
| Nombre maximum de modules d'extension | 7 |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-tm262l20mese8t/