

Schneider Electric TM262M15MESS8T

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TM262M15MESS8T

Module CPU Modicon M262 de Schneider Electric intégrant motion control 4 axes synchronisés et protocole Ethernet multi-standard. Il trouve sa place dans les installations de machines nécessitant coordination d'axes et communication industrielle étendue.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE	C UL	cULus HazLoc Class I Division 2	CSA C22.2 No.213	EAC	Achilles	KC	UL 61010-1	UL 61010-2-201	CSA C22.2 No.61010-1	CSA C22.2 No.61010-2-201	ANSI/ISA 12-12-01	EN 61131-2

Logiciel de programmation	• EcoStruxure Machine Expert
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-20 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	90 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	125 mm
Poids (kg)	0,67 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • Modbus TCP • Modbus RTU • Modbus ASCII • Sercos III • OPC UA • MQTT • HTTP • HTTPS • FTP • SNMP • DHCP • DNS • SMTP • SQL
Ports Ethernet	2
Ports USB	1
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	82 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24V DC V
Entrées TOR	4
Type de sorties TOR	Transistor PNP
Sorties TOR	4

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	32□768 KB
Mémoire de chargement (Mo)	1□024 MB
Mémoire programme (Ko)	32□768 KB
Mémoire de travail (Ko)	196□608 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Motion control up to 4 synchronized axes • Sercos III master • Encoder interface (RS422/SSI) • Horloge temps réel • SD card slot • Serveur web • OPC UA server • MQTT client • SQL gateway
Nombre maximum de modules d'extension	14

Programmation

Langues supportées	• IL • ST • FBD • SFC • LD • CFC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-tm262m15mess8t/