

Schneider Electric

Schneider Electric TSX1712002

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TSX1712002

CPU compacte Télémécanique tsx TSX1712002, dédiée aux applications d'automatisation de petite envergure avec entrées et sorties tout ou rien intégrées.

Fiche technique

Certifications

Certifications	IEC 65A IEC 1131
Logiciel de programmation	• PL7-1
Type d'afficheur	LED status indicators
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	0
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	5 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	185 mm
Hauteur (mm)	112 mm
Largeur (mm)	110 mm

Communication

Protocoles de communication	• RS-485
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	21 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	30 V
Tension d'alimentation min (V)	19,2 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	12
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	8

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	2 KB
Mémoire de chargement (Mo)	0 MB
Mémoire programme (Ko)	8 KB
Mémoire de travail (Ko)	8 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• RUN/STOP input • alarm output • Sauvegarde par pile
Nombre maximum de modules d'extension	2

Programmation

Langues supportées	• IL

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-tsx1712002/