

Schneider Electric

Schneider Electric TSX1722044

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TSX1722044

CPU Schneider Electric TSX1722044 de la série tsx 17, module d'automatisation compact intégrant entrées/sorties TOR et fonctions de comptage rapide pour applications industrielles.

Fiche technique

Certifications

Certifications	IEC 65A IEC 1131
Logiciel de programmation	• PL7-1 • PL7-2
Type d'afficheur	LED status indicators
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	1
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	5 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	270 mm
Hauteur (mm)	112 mm
Largeur (mm)	110 mm
Poids (kg)	1,62 kg

Communication

Protocoles de communication	• RS-485 • UNI-TELWAY • FIPIO • FIPWAY
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	42 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V
Tension d'alimentation min (V)	90 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	110 V AC V
Entrées TOR	12
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	8

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	2 KB
Mémoire de chargement (Mo)	0 MB
Mémoire programme (Ko)	24 KB
Mémoire de travail (Ko)	24 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• RUN/STOP input • alarm output • Sauvegarde par pile • 24V sensor power supply • event-triggered inputs (x2) • fast counter 2 kHz • real-time clock (optional cartridge)
Nombre maximum de modules d'extension	3

Programmation

Langues supportées	• IL • LD

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-tsx1722044/