

Schneider Electric

Schneider Electric TSX3721101

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TSX3721101

CPU Schneider Electric Modicon TSX micro TSX3721101, dédiée au contrôle d'automates de petite et moyenne architecture. S'intègre dans les installations existantes équipées de racks Modicon tsx.

Fiche technique

Certifications

Certifications	IEC 61131-2 · EN 61131-2 · UL 508 · CSA 22-2 · CE · BV · DNV · GL · EAC · LR · RRS
Logiciel de programmation	• PL7 Micro • PL7 Junior • PL7 Pro
Type d'afficheur	LED status indicators
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	2
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	152 mm
Hauteur (mm)	151 mm
Largeur (mm)	341,4 mm
Poids (kg)	1,72 kg

Communication

Protocoles de communication	• Uni-Telway • Modbus RTU
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	16 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	30 V V
Tension d'alimentation min (V)	19.2 V V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Flash EPROM backup • Modbus RTU maître/esclave • Uni-Telway master/slave • PCMCIA memory extension slot • PCMCIA communication card slot • 500 Hz counting on discrete inputs • PID regulation
Nombre maximum de modules d'extension	5

Mémoire

Mémoire programme (Ko)	40 KB
Mémoire de travail (Ko)	40 KB

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Liste d'instructions (IL) • Texte structuré (ST) • Grafcet

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-tsx3721101/