

Schneider Electric TSX3722001

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TSX3722001

Automate programmable CPU TSX3722001 de la gamme Modicon tsx micro Schneider Electric, doté de 8 entrées analogiques et 1 sortie analogique pour le contrôle de process en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	IEC 61131-2, EN 61131-2, UL 508, CSA 22-2, CE, BV, DNV, GL, EAC, LR, RRS
Logiciel de programmation	• PL7 Micro • PL7 Junior • PL7 Pro
Type d'afficheur	LED status indicators
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	2
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	152 mm
Hauteur (mm)	151 mm
Largeur (mm)	341,4 mm
Poids (kg)	1,75 kg

Communication

Protocoles de communication	• Uni-Telway • Modbus RTU
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	24 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V V
Tension d'alimentation min (V)	90 V V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	8
Sorties analogiques	1
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Flash EPROM backup • Modbus RTU maître/esclave • Uni-Telway master/slave • PCMCIA memory extension slot • PCMCIA communication card slot • 8 analog inputs 0-10V • 1 analog output 0-10V • 2x 10 kHz integrated counters • 500 Hz counting on discrete inputs • PID regulation
Nombre maximum de modules d'extension	5

Mémoire

Mémoire programme (Ko)	40 KB
Mémoire de travail (Ko)	40 KB

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Liste d'instructions (IL) • Texte structuré (ST) • Grafcet

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-tsx3722001/