

Schneider Electric TSX3722101

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TSX3722101

CPU Schneider Electric Modicon TSX micro TSX3722101, avec entrées/sorties analogiques intégrées et emplacement PCMCIA. Destinée aux architectures d'automatisation industrielle nécessitant un contrôleur modulaire compact.

Fiche technique

Certifications

Certifications	IEC 61131-2 · EN 61131-2 · UL 508 · CSA 22-2 · CE · BV · DNV · GL · EAC · LR · RRS
Logiciel de programmation	• PL7 Micro • PL7 Junior • PL7 Pro
Type d'afficheur	LED status indicators
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	2
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	152 mm
Hauteur (mm)	151 mm
Largeur (mm)	341,4 mm
Poids (kg)	1,75 kg

Communication

Protocoles de communication	• Uni-Telway • Modbus RTU
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	16 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	30 V V
Tension d'alimentation min (V)	19.2 V V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	8
Sorties analogiques	1
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Flash EPROM backup • Modbus RTU maître/esclave • Uni-Telway master/slave • PCMCIA memory extension slot • PCMCIA communication card slot • 8 analog inputs 0-10V • 1 analog output 0-10V • 2x 10 kHz integrated counters • 500 Hz counting on discrete inputs • PID regulation
Nombre maximum de modules d'extension	5

Mémoire

Mémoire programme (Ko)	40 KB
Mémoire de travail (Ko)	40 KB

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Liste d'instructions (IL) • Texte structuré (ST) • Grafcet

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-tsx3722101/