

Schneider Electric TSXP57103M

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TSXP57103M

Processeur TSXP57103M signé Schneider Electric, gamme Modicon premium TSXP, destiné au pilotage d'automates dans les architectures d'automatisation industrielle.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL 508, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Groups A B C D, IEC 61131-2, ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, RMRS
Logiciel de programmation	• PL7 Junior • PL7 Pro
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Communication

Protocoles de communication	• Uni-Telway • Modbus • Character mode
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	2,2 W
Type d'alimentation	DC

Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Dimensions

Poids (kg)	0,38 kg

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	64 KB
Mémoire programme (Ko)	64 KB
Mémoire de travail (Ko)	64 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• 512 discrete I/O capacity • 24 analog I/O capacity • 8 application-specific channels • Uni-Telway / Modbus / character mode serial
Nombre maximum de modules d'extension	16

Programmation

Langues supportées	• LD • IL • ST • FBD • SFC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-tsxp57103m/