


# Schneider Electric TSXP57154M

| | |
|---|---|
| MARQUE | Schneider Electric |
| RÉFÉRENCE | TSXP57154M |

Le TSXP57154M est un processeur Schneider Electric de la gamme Modicon Premium, dédié au contrôle d'architectures d'automatisation étendues jusqu'à 512 entrées/sorties discrètes.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE, UL 508, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Groups A B C D, IEC 61131-2, ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, RMRS |
| Logiciel de programmation | • Unity Pro |
| Sauvegarde par pile | Oui |
| Support carte mémoire | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • Uni-Telway<br>• Modbus<br>• Character mode<br>• Fipio |
| Ports Ethernet | 0 |
| Ports USB | 0 |
| Ports série | 2 |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Type d'alimentation | DC |
| Tension d'alimentation max (V) | 5 V |

| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation min (V) | 5 V |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Poids (kg) | 0,42 kg |

## Mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire de données (Ko) | 96 KB |
| Mémoire programme (Ko) | 96 KB |
| Mémoire de travail (Ko) | 96 KB |

## Extension et architecture

| | |
|---|---|
| Fonctions intégrées | • 512 discrete I/O capacity<br>• 24 analog I/O capacity<br>• 8 application-specific channels<br>• Fipio bus manager<br>• Uni-Telway / Modbus / character mode serial |
| Nombre maximum de modules d'extension | 24 |

## Programmation

| | |
|---|---|
| Langues supportées | • LD<br>• IL<br>• ST<br>• FBD<br>• SFC |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-tsxp57154m/