


Schneider Electric

# Schneider Electric TSXP57202M

| | |
|---|---|
| MARQUE | Schneider Electric |
| RÉFÉRENCE | TSXP57202M |

Processeur TSXP57202M de la gamme Modicon Premium, dédié au pilotage d'architectures d'automatisation industrielle avec support carte mémoire et sauvegarde par pile.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE, UL 508, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Groups A B C D, IEC 61131-2, ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, RMRS |
| Logiciel de programmation | • PL7 Junior<br>• PL7 Pro |
| Sauvegarde par pile | Oui |
| Support carte mémoire | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 127 mm |
| Hauteur (mm) | 178 mm |
| Largeur (mm) | 51 mm |
| Poids (kg) | 0,34 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • Uni-Telway<br>• Modbus<br>• Character mode |
| Ports Ethernet | 0 |

| | |
|---|---|
| Ports USB | 0 |
| Ports série | 2 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 3,8 W |
| Type d'alimentation | DC |
| Tension d'alimentation max (V) | 5 V |
| Tension d'alimentation min (V) | 5 V |

## Mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire de données (Ko) | 96 KB |
| Mémoire programme (Ko) | 96 KB |
| Mémoire de travail (Ko) | 96 KB |

## Extension et architecture

| | |
|---|---|
| Fonctions intégrées | • 1024 discrete I/O capacity<br>• 80 analog I/O capacity<br>• 24 application-specific channels<br>• Uni-Telway / Modbus / character mode serial |
| Nombre maximum de modules d'extension | 96 |

## Programmation

| | |
|---|---|
| Langues supportées | • LD<br>• IL<br>• ST<br>• FBD<br>• SFC |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-tsxp57202m/