

Schneider Electric TSXP572823M

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TSXP572823M

Module CPU Schneider Electric TSXP572823M de la gamme Modicon Premium, doté d'un port Ethernet intégré et d'une capacité étendue en entrées/sorties. Il pilote des architectures d'automatisme industrielles étendues jusqu'à 110 modules d'extension.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL 508, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Groups A B C D, IEC 61131-2, ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA
Logiciel de programmation	• PL7 Junior • PL7 Pro • Unity Pro
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Largeur (mm)	80 mm
Poids (kg)	0,6 kg

Communication

Protocoles de communication	• Uni-Telway • Modbus • Character mode • Fipio • Ethernet TCP/IP • Modbus TCP
Ports Ethernet	1

Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	5,9 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	128 KB
Mémoire programme (Ko)	128 KB
Mémoire de travail (Ko)	128 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• 1024 discrete I/O capacity • 80 analog I/O capacity • 24 application-specific channels • Port terminal Uni-Telway intégré • Master Fipio (127 agents) • Embedded Ethernet (TSX ETY port) • PCMCIA memory card slot
Nombre maximum de modules d'extension	110

Programmation

Langues supportées	• LD • IL • ST • FBD • SFC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-tsxp572823m/