

Schneider Electric

Schneider Electric TSXP574823AM

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TSXP574823AM

Processeur Schneider Electric TSXP574823AM de la gamme Modicon Premium, dédié au pilotage d'automates dans les applications industrielles exigeantes en capacité mémoire et en communication.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL 508, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Groups A B C D, IEC 61131-2, ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, RMRS
Logiciel de programmation	• Unity Pro
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Communication

Protocoles de communication	• Uni-Telway • Modbus • Character mode • Fipio • Modbus TCP • Ethernet TCP/IP
Ports Ethernet	1
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	7,2 W

Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Dimensions

Poids (kg)	0,77 kg

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	352 KB
Mémoire de chargement (Mo)	4 MB
Mémoire programme (Ko)	1□984 KB
Mémoire de travail (Ko)	192 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Capacité processeur 2040 E/S TOR • Capacité processeur 256 E/S analogiques • 64 voies applicatives spécifiques • 20 voies de régulation de process (jusqu'à 60 boucles simples) • Gestionnaire Fipio (127 agents) SUB-D 9 • Ethernet TCP/IP RJ45 (10/100 Mbit/s) • Port terminal Uni-Telway intégré
Nombre maximum de modules d'extension	16

Programmation

Langues supportées	• LD • IL • ST • FBD • SFC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-tsxp574823am/