

Schneider Electric

Schneider Electric TWDLCAA16DRF

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TWDLCAA16DRF

Automate programmable compact TWDLCAA16DRF de la gamme Modicon Twido, signé Schneider Electric. Ce module intègre 9 entrées et 7 sorties relais pour piloter des installations de petite à moyenne envergure.

Fiche technique

Certifications

Certifications	
Logiciel de programmation	• TwidoSoft
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	4
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	70 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	90 mm
Poids (kg)	0,25 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus RTU • Modbus ASCII • Remote Link

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	31 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V
Tension d'alimentation min (V)	85 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V
Entrées TOR	9
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	7

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	6 KB
Mémoire programme (Ko)	16 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PID • PWM • PLS • Fast Counter • Very Fast Counter • Event Processing
Nombre maximum de modules d'extension	0

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Liste d'instructions (IL)

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-twdlcaa16drf/