

Schneider Electric

Schneider Electric TWDLCDA10DRF

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TWDLCDA10DRF

CPU compacte Schneider Electric de la famille Twido, dotée de 6 entrées et 4 sorties TOR relais. Elle pilote des applications d'automatisation simples à intermédiaires nécessitant un contrôle logique fiable.

Fiche technique

Certifications

Certifications	
Logiciel de programmation	• TwidoSoft
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	4
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	70 mm
Hauteur (mm)	95 mm
Largeur (mm)	90 mm
Poids (kg)	0,23 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus RTU • Modbus ASCII • Remote Link

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	3,9 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V
Entrées TOR	6
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	4

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	6 KB
Mémoire programme (Ko)	8 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PID • PWM • PLS • Fast Counter • Very Fast Counter • Event Processing
Nombre maximum de modules d'extension	0

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Liste d'instructions (IL)

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-twdlcda10drf/