

Schneider Electric XBTGT1100

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	XBTGT1100

Le XBTGT1100 est un terminal opérateur tactile de la gamme Magelis Schneider Electric, doté d'un écran LCD 3.8 pouces. Il trouve sa place dans les applications de supervision machine nécessitant un dialogue homme machine compact.

Fiche technique

Certifications

Certifications													
	CE ATEX zone 2/22	C UL	UL Class 1 Division 2 T4A	UL Class 1 Division 2 T5	CSA Class 1 Division 2 T4A	CSA Class 1 Division 2 T5	EN 61131-2	FCC Class A	IEC 61000-6-2	UL 1604	UL 508	CSA C22.2 No 14

Gestion des alarmes	Built-in alarm management via Vijeo Designer
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	41 mm
Hauteur (mm)	104 mm
Largeur (mm)	130 mm
Poids (kg)	0,4 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus • Uni-TE • Mitsubishi Melsec • Omron Sysmac • Allen-Bradley • Siemens Simatic
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1
Types de ports série	• RS-232C • RS-485

Alimentation

Consommation (W)	7 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• Vijeo Designer
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• Modicon • Mitsubishi Melsec • Omron Sysmac • Rockwell Automation Allen-Bradley • Siemens Simatic

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	4 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	3,8 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	CPU RISC 100 MHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-xbtgt1100/