

Schneider Electric

Schneider Electric XBTGT2120

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	XBTGT2120

Terminal tactile Schneider Electric XBTGT2120 de la gamme Magelis XBT GT, dédié au pilotage opérateur en environnement industriel. Écran 5.7 pouces STN LCD et façade IP65 pour une intégration en armoire ou en pupitre machine.

Fiche technique

Certifications

Certifications													
	CE ATEX zone 2/22	C UL	UL Class 1 Division 2 T4A	UL Class 1 Division 2 T5	CSA Class 1 Division 2 T4A	CSA Class 1 Division 2 T5	EN 61131-2	FCC Class A	IEC 61000-6-2	UL 1604	UL 508	CSA C22.2 No 14

Gestion des alarmes	Built-in alarm management via Vijeo Designer
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	59,5 mm
Hauteur (mm)	135 mm
Largeur (mm)	167,5 mm
Poids (kg)	1 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus • Modbus TCP/IP • Modbus Plus • FIPWAY • Uni-TE • Mitsubishi Melsec • Omron Sysmac • Allen-Bradley • Siemens Simatic
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232C • RS-422 • RS-485

Alimentation

Consommation (W)	26 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• Vijeo Designer
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• Modicon • Mitsubishi Melsec • Omron Sysmac • Rockwell Automation Allen-Bradley • Siemens Simatic

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	58□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	4 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	CPU RISC 133 MHz
Mémoire flash (Mo)	16 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-xbtgt2120/