

Schneider Electric

Schneider Electric XBTGT6340

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	XBTGT6340

Terminal IHM tactile Schneider Electric Magelis XBTGT6340, écran 12.1 pouces, dédié au pilotage opérateur en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE	C UL	UL Class 1 Division 2 T5	ATEX zone 2/22	CSA Class 1 Division 2	FCC Class A	UL 508	EN 61131-2

Gestion des alarmes	Alarm display, alarm log and management of alarm groups; up to 9999 active alarms/records
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	56 mm
Hauteur (mm)	239 mm
Largeur (mm)	313 mm
Poids (kg)	3 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus • Modbus Plus • Modbus TCP • FIPWAY • Uni-TE • DeviceNet • Profibus DP • Mitsubishi Melsec • Omron Sysmac • Rockwell Allen-Bradley • Siemens Simatic • Ethernet TCP/IP
Ports Ethernet	1
Ports USB	2
Ports série	2
Types de ports série	• COM1: DB-9 RS-232C/RS-422/RS-485 • COM2: RJ45 RS-485

Alimentation

Consommation (W)	30 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Oui
Logiciel de configuration	• Vijeo Designer
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• Schneider Modicon • Siemens Simatic • Mitsubishi Melsec • Omron Sysmac • Rockwell Allen-Bradley

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	16 bit
Résolution d'écran (px)	800x600 px
Taille d'écran (pouces)	12,1 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	RISC 266 MHz
Mémoire flash (Mo)	32 MB
RAM (Mo)	64 MB
Mémoire recettes (Ko)	32□768 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-xbtgt6340/