

SIEMENS

Siemens 6AG1123-2JB03-2AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AG1123-2JB03-2AX0

IHM Siemens basic panel à écran tactile résistif 9 pouces, dédiée à la visualisation et au pilotage de process via communication PROFINET.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL KC GL ABS BV DNV LRS NK
Gestion des alarmes	Bit alarms: 1000; analog alarms: 25; alarm buffer: 256 entries; 32 alarm classes; message and process value archive supported
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-20 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	39,4 mm
Hauteur (mm)	182 mm
Largeur (mm)	267 mm
Poids (kg)	1,13 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • EtherNet/IP • Modbus TCP/IP

Ports Ethernet	1
Ports USB	1
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	5,5 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• WinCC Basic (TIA Portal) • WinCC Comfort (TIA Portal) • WinCC Advanced (TIA Portal) • WinCC Professional (TIA Portal) • STEP 7 Basic (TIA Portal) • STEP 7 Professional (TIA Portal)
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• Siemens S7-1200 • Siemens S7-1500 • Siemens S7-200 • Siemens S7-300/400 • Siemens LOGO! • Siemens WinAC • Siemens SINUMERIK • Siemens SIMOTION • Allen Bradley EtherNet/IP • Mitsubishi MC TCP/IP • Modicon Modbus TCP/IP

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	20□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	16 bit
Résolution d'écran (px)	800x480 px
Taille d'écran (pouces)	9 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	ARM

Mémoire flash (Mo)	10 MB
Mémoire recettes (Ko)	256 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6ag1123-2jb03-2ax0/