

SIEMENS

Siemens 6AG1305-1BA80-2AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AG1305-1BA80-2AA0

Alimentation Siemens 6AG1305-1BA80-2AA0 pour gamme SIMATIC S7-300, sortie 24V DC 2A à partir d'une entrée DC 16,8-138V. Trouve sa place dans les installations nécessitant une conversion de tension continue vers un CPU S7-300.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL 508 CSA C22.2 No. 142
Rendement (%)	75%

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	70 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-25 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	80 mm
Poids (kg)	0,74 kg

Format

Format	Rail DIN
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	16.8-138 V DC (rated 24/48/72/96/110 V DC)

Redondance et boost

Temps de maintien (ms)	10 ms
Fonctionnement en parallèle	Oui

Entrée

Courant d'entrée (A)	2,7 A

Sortie

Courant de sortie (A)	2 A
Puissance de sortie (W)	48 W
Tension de sortie ajustable	Non
Tolérance tension de sortie (%)	3 %
Tension de sortie (V)	24 V

Protections

Protections	• Protection contre les courts-circuits • output overvoltage protection (approx. 30 V • auto restart) • overcurrent protection (1.65-1.95 x IN)

Ondulation / bruit

Ondulation / bruit (mV)	150 mV

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6ag1305-1ba80-2aa0/