

SIEMENS

Siemens 6AG1307-1KA02-7AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AG1307-1KA02-7AA0

Alimentation Siemens SIPLUS 24 V / 10 A dédiée aux automates SIMATIC S7-300, conçue pour les environnements industriels exigeants avec revêtement de protection.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, cULus (UL 508), CSA C22.2 No. 142), ATEX II 3G Ex nA II T4, FM Class I Div. 2 ABCD T4, Marine (in S7-300 system)
Rendement (%)	90%

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	70 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-25 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	80 mm
Poids (kg)	0,824 kg

Format

Format	Rail DIN
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	85-132 V AC / 170-264 V AC (automatic range selection)

Redondance et boost

Temps de maintien (ms)	20 ms
Fonctionnement en parallèle	Oui

Entrée

Courant d'entrée (A)	1,9 A
Fréquence d'entrée max (Hz)	63
Fréquence d'entrée min (Hz)	47

Sortie

Courant de sortie (A)	10 A
Puissance de sortie (W)	240 W
Tension de sortie ajustable	Non
Tolérance tension de sortie (%)	3 %
Tension de sortie (V)	24 V

Protections

Protections	• Protection contre les courts-circuits • output overvoltage protection (< 28.8 V • auto restart) • overcurrent protection (11-12 A)

Ondulation / bruit

Ondulation / bruit (mV)	50 mV

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6ag1307-1ka02-7aa0/