

SIEMENS

Siemens 6AV2123-2MB03-0AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV2123-2MB03-0AX0

IHM SIMATIC HMI KTP basic panel 12 pouces avec écran TFT tactile résistif et interface PROFINET. Destinée au pilotage d'automates dans les installations industrielles exigeant fiabilité et sécurité.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL KC
Gestion des alarmes	1000 discrete alarms, 25 analog alarms, 256-entry alarm buffer, 32 alarm classes, 16 acknowledgment groups
Connectivité cloud	Aucune
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	54,9 mm
Hauteur (mm)	245 mm
Largeur (mm)	330 mm
Poids (kg)	1,71 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • MODBUS TCP/IP • EtherNet/IP • TCP/IP • DHCP • SNMP
Ports Ethernet	1
Ports USB	1
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	12,2 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Oui
Logiciel de configuration	• WinCC Basic (TIA Portal) • STEP 7 Basic (TIA Portal) • WinCC Comfort (TIA Portal) • WinCC Advanced (TIA Portal) • WinCC Professional (TIA Portal)
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• SIMATIC S7-1200 • SIMATIC S7-1500 • SIMATIC S7-300/400 • SIMATIC S7-200 • LOGO! • SIMOTION • Allen Bradley (EtherNet/IP) • Mitsubishi (MC TCP/IP) • Modicon (Modbus TCP/IP)

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	20□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	16 bit
Résolution d'écran (px)	1280x800 px
Taille d'écran (pouces)	12 in
Type d'écran	TFT LCD

Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	ARM
Mémoire flash (Mo)	512 MB
RAM (Mo)	256 MB
Mémoire recettes (Ko)	256 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6av2123-2mb03-0ax0/