

SIEMENS

Siemens 6AV2124-0QC13-0AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV2124-0QC13-0AX0

Panel opérateur SIMATIC HMI comfort outdoor 15.4 pouces avec écran tactile TFT, conçu pour le pilotage de process en environnement extérieur ou contraint (IP66 façade, -30°C à 60°C).

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL KC ATEX Zone 2 ATEX Zone 22 IECEx Zone 2 IECEx Zone 22 FM Class I Division 2 GL ABS DNV LRS Class NK
Gestion des alarmes	4000 discrete alarms + 200 analog alarms; alarm buffer 1024 entries; 32 alarm classes; supports ALARM_S (S7 alarms)
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-30 °C
Indice de protection IP (façade)	66
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	77 mm
Hauteur (mm)	310 mm
Largeur (mm)	415 mm
Poids (kg)	5,33 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • PROFIBUS DP • MPI • Modbus TCP • Modbus RTU • OPC UA • EtherNet/IP
Ports Ethernet	2
Ports USB	3
Ports série	1
Types de ports série	• RS422 • RS485

Alimentation

Consommation (W)	32 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Oui
Logiciel de configuration	• WinCC Comfort V13 SP1 (TIA Portal) • HSP0149 HMI TP700_1500 Comfort Outdoor
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• SIMATIC S7 • SIMATIC S5 • LOGO! • Allen-Bradley • Mitsubishi • Omron • Modicon

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	24 bit
Résolution d'écran (px)	1280 x 800 px
Taille d'écran (pouces)	15,4 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	x86
Mémoire flash (Mo)	12 MB
Mémoire recettes (Ko)	256 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6av2124-0qc13-0ax0/