

SIEMENS

Siemens 6AV2128-3GB36-0AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV2128-3GB36-0AX0

Écran tactile Siemens SIMATIC HMI Unified Comfort Panel 7 pouces, dédié au pilotage de machines et à la supervision homme machine sur automates S7.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, C UL, KC, EAC, CCC, ABS, BV, DNV, KRS, LRS, NK, CCS, ATEX Zone 2, ATEX Zone 22, IECEx Zone 2, IECEx Zone 22, cULus Class I Zone 2 Div 2
Gestion des alarmes	9000 bit messages, 300 analog messages, 32 alarm classes, configurable alarm archive (circulating, retentive)
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	64 mm
Hauteur (mm)	158 mm
Largeur (mm)	214 mm
Poids (kg)	1,71 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • TCP/IP • DHCP • SNMP • OPC UA Client • OPC UA Server • Modbus TCP • MRP • LLDP
Ports Ethernet	2
Ports USB	4
Ports série	1
Types de ports série	• RS-422 • RS-485

Alimentation

Consommation (W)	10,8 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Oui
Logiciel de configuration	• WinCC Unified Comfort (TIA Portal)
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• S7-300/400 • S7-1200 • S7-1500 • OPC UA

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	24 bit
Résolution d'écran (px)	800 x 480 px
Taille d'écran (pouces)	7 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	capacitive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	32□768 MB
RAM (Mo)	4□096 MB
Mémoire recettes (Ko)	12□288 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6av2128-3gb36-0ax0/