


SIEMENS

# Siemens 6AV2128-3MB40-0AX0

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6AV2128-3MB40-0AX0 |

IHM SIMATIC HMI Comfort Panel hygienic 12,1 pouces avec écran TFT tactile capacitif, conçue pour le pilotage de process en environnement exigeant (agroalimentaire, pharmaceutique, IP69).

## Fiche technique

### Certifications

| Certifications | CE C UL KC EAC CCC ATEX Zone 2 ATEX Zone 22 IECEx Zone 2 IECEx Zone 22 Marine ABS Marine BV Marine DNV-GL Marine LRS Marine NK Marine KR Marine CCS Marine RINA FDA 21 CFR 177.2006 DIN EN 1672-2 |
|---|---|
| Gestion des alarmes | Alarm buffer up to 9000 discrete alarms and 300 analog alarms; configured as retentive circulating alarm archive |
| Connectivité cloud | SIMATIC Industrial Edge |
| Journalisation des données (data logging) | Oui |
| Support multilingue | Oui |
| Accès distant supporté | Oui |
| Serveur web intégré | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 50 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP (façade) | 69 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 64 mm |
| Hauteur (mm) | 249 mm |
| Largeur (mm) | 338 mm |
| Poids (kg) | 4,653 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • PROFINET<br>• Industrial Ethernet<br>• OPC UA Client<br>• OPC UA Server<br>• TCP/IP<br>• SNMP<br>• MRP<br>• RS-422<br>• RS-485 |
| Ports Ethernet | 3 |
| Ports USB | 4 |
| Ports série | 1 |
| Types de ports série | • RS-422<br>• RS-485 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 14,4 W |
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |

## Fonctionnalités logicielles

| | |
|---|---|
| Support audio | Oui |
| Logiciel de configuration | • WinCC Unified Comfort V17<br>• WinCC Unified PC Engineering (TIA Portal) |
| Support multimédia | Oui |
| Support du scripting | Oui |
| API supportés | • SIMATIC S7-1200<br>• SIMATIC S7-1500<br>• SIMATIC S7-300/400 |

## Écran

| | |
|---|---|
| Durée de vie du rétroéclairage (h) | 50□000 |
| Type de rétroéclairage | LED |
| Profondeur de couleurs (bits) | 24 bit |
| Résolution d'écran (px) | 1280 x 800 px |
| Taille d'écran (pouces) | 12,1 in |
| Type d'écran | TFT LCD |
| Technologie tactile | capacitive |

## Processeur et mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire flash (Mo) | 32 768 MB |
| RAM (Mo) | 4 096 MB |
| Mémoire recettes (Ko) | 12 288 KB |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6av2128-3mb40-0ax0/