

SIEMENS

Siemens 6AV6542-0CA10-0AX1

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV6542-0CA10-0AX1

Pupitre opérateur Siemens SIMATIC HMI référence 6AV6542-0CA10-0AX1, écran 5.7 pouces STN LCD, destiné au pilotage de machines et à la supervision d'automates S7 en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE GL ABS DNV LRS FM Class I Div 2 UL C UL ATEX EX Zone 2/22
Gestion des alarmes	4000 alarms total (2000 bit, 2000 analog), 32 alarm classes, acknowledgment groups, Alarm S telegram
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Dimensions

Profondeur (mm)	59 mm
Hauteur (mm)	204 mm
Largeur (mm)	308 mm
Poids (kg)	1 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PPI • PROFIBUS-DP • AS511 • Modbus • DF1 • DF485
Ports Ethernet	0
Ports USB	1

Ports série	4
Types de ports série	• RS232 • RS422 • RS485

Alimentation

Consommation (W)	14,4 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• ProTool V6 SP3 • WinCC flexible Standard 2004
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• SIMATIC S5 • SIMATIC S7-200 • SIMATIC S7-300/400 • TI 505 • Allen Bradley • Mitsubishi • Modicon • OMRON

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	40□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Aucune

Processeur et mémoire

Type de processeur	RISC 32-bit
Mémoire flash (Mo)	2 MB
Mémoire recettes (Ko)	64 KB

Environnement

Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6av6542-0ca10-0ax1/