

SIEMENS

# Siemens 6AV6542-0CC10-0AX0

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6AV6542-0CC10-0AX0 |

Panneau opérateur Siemens SIMATIC multi panel équipé d'un écran 10,4 pouces STN LCD. Il pilote la supervision de machines et lignes industrielles connectées à des automates Siemens et tiers.

## Fiche technique

### Certifications

Certifications

CE UL C UL GL ABS DNV LRS FM Class I Div. 2 EX Zone 2/22

| | |
|---|---|
| Gestion des alarmes | 2000 alarm messages (bit and analog), ring buffer 512 entries, retentive |
| Journalisation des données (data logging) | Oui |
| Support multilingue | Oui |
| Accès distant supporté | Non |
| Serveur web intégré | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 45 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP (façade) | 65 |
| Indice de protection IP (arrière) | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 55 mm |
| Hauteur (mm) | 310 mm |
| Largeur (mm) | 483 mm |
| Poids (kg) | 6 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • MPI<br>• PROFIBUS DP<br>• PPI<br>• RS-232<br>• RS-422<br>• RS-485<br>• 3964(R)<br>• RK512<br>• Modbus RTU<br>• ASCII |
| Ports Ethernet | 0 |
| Ports USB | 1 |
| Ports série | 4 |
| Types de ports série | • RS-232<br>• RS-422<br>• RS-485 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 15 W |
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |

## Fonctionnalités logicielles

| | |
|---|---|
| Support audio | Non |
| Logiciel de configuration | • ProTool V6.0+<br>• WinCC flexible Standard 2004+ |
| Support multimédia | Non |
| Support du scripting | Oui |
| API supportés | • SIMATIC S5<br>• SIMATIC S7-200<br>• SIMATIC S7-300/400<br>• SIMATIC WinAC<br>• SINUMERIK<br>• SIMOTION<br>• Allen Bradley<br>• Mitsubishi<br>• Telemecanique<br>• OMRON<br>• Modicon<br>• GE-Fanuc<br>• SIMATIC 505 |

## Écran

| | |
|---|---|
| Durée de vie du rétroéclairage (h) | 50□000 |
| Type de rétroéclairage | CCFL |

| | |
|---|---|
| Profondeur de couleurs (bits) | 8 bit |
| Résolution d'écran (px) | 640x480 px |
| Taille d'écran (pouces) | 10,4 in |
| Type d'écran | STN LCD |
| Technologie tactile | Aucune |

## Processeur et mémoire

| | |
|---|---|
| Type de processeur | RISC 32-bit |
| Mémoire flash (Mo) | 2 MB |
| Mémoire recettes (Ko) | 64 KB |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6av6542-0cc10-0ax0/