

SIEMENS

Siemens 6AV6545-0CA10-0AX1

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV6545-0CA10-0AX1

Panneau IHM Siemens SIMATIC touch panel doté d'un écran tactile résistif 5.7 pouces, destiné au pilotage d'automates S7-200/300/400 en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE GL ABS DNV LRS FM UL C UL
Gestion des alarmes	Alarm system with freely definable alarm classes and alarm history
Connectivité cloud	Aucune
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	59 mm
Hauteur (mm)	156 mm
Largeur (mm)	212 mm
Poids (kg)	1 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS-DP
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	4
Types de ports série	• RS232 • RS422 • RS485

Alimentation

Consommation (W)	15 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• ProTool V5.3+SP3 • WinCC flexible Standard 2004
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• SIMATIC S7-200 • SIMATIC S7-300 • SIMATIC S7-400

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	40□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	RISC 32-bit 180 MHz
Mémoire flash (Mo)	2 MB
Mémoire recettes (Ko)	2□028 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6av6545-0ca10-0ax1/