

SIEMENS

Siemens 6AV6545-0DA10-0AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV6545-0DA10-0AX0

IHM Siemens SIMATIC Multi Panel avec écran TFT tactile 12.1 pouces, dédiée au pilotage et à la supervision d'automates dans les environnements industriels.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE FM Class I Div. 2 C UL EX Zone 2/22
Gestion des alarmes	Up to 4000 messages, 32 alarm classes, bit and analog alarms, ring buffer retentive
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	59 mm
Hauteur (mm)	275 mm
Largeur (mm)	335 mm
Poids (kg)	4,5 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP • PPI • RS485 • TCP/IP • Ethernet 10/100 Mbit
Ports Ethernet	1
Ports USB	1
Ports série	5
Types de ports série	• TTY • RS232 • RS422 • RS485

Alimentation

Consommation (W)	28 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• ProTool V5.2 SP3 • WinCC flexible Standard 2004
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• SIMATIC S5 • SIMATIC S7 • SIMATIC 505 • WinAC • SIMOTION • SINUMERIK • Allen Bradley DF1 • Mitsubishi FX • Modicon Modbus • OMRON

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	800 x 600 px
Taille d'écran (pouces)	12,1 in

Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	MIPS
Mémoire flash (Mo)	7 MB
RAM (Mo)	32 MB
Mémoire recettes (Ko)	128 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6av6545-0da10-0ax0/