


SIEMENS

# Siemens 6AV6640-0CA11-0AX1

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6AV6640-0CA11-0AX1 |

Panneau opérateur Siemens SIMATIC touch panel avec écran tactile 5.7 pouces, dédié au contrôle et à la supervision d'automates SIMATIC S7-200 en environnement industriel.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE GL ABS BV DNV LRS FM Class I Div. 2 UL EX Zone 2 EX Zone 22 NEMA 4x |
| Gestion des alarmes | 500 messages (bit + analog), alarm indicator, acknowledgement groups |
| Journalisation des données (data logging) | Non |
| Support multilingue | Oui |
| Accès distant supporté | Non |
| Serveur web intégré | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 50 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP (façade) | 65 |
| Indice de protection IP (arrière) | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 44 mm |
| Hauteur (mm) | 156 mm |
| Largeur (mm) | 212 mm |
| Poids (kg) | 0,75 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • PPI<br>• MPI |
| Ports Ethernet | 0 |

| | |
|---|---|
| Ports USB | 0 |
| Ports série | 1 |
| Types de ports série | • RS485 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 6 W |
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |

## Fonctionnalités logicielles

| | |
|---|---|
| Support audio | Non |
| Logiciel de configuration | • WinCC flexible Micro 2004 SP1 or higher |
| Support multimédia | Non |
| Support du scripting | Non |
| API supportés | • SIMATIC S7-200 |

## Écran

| | |
|---|---|
| Durée de vie du rétroéclairage (h) | 50□000 |
| Type de rétroéclairage | CCFL |
| Profondeur de couleurs (bits) | 2 bit |
| Résolution d'écran (px) | 320x240 px |
| Taille d'écran (pouces) | 5,7 in |
| Type d'écran | STN LCD |
| Technologie tactile | Résistive |

## Processeur et mémoire

| | |
|---|---|
| Type de processeur | ARM |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6av6640-0ca11-0ax1/