

SIEMENS

Siemens 6AV6641-0CA01-0AX1

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV6641-0CA01-0AX1

Panneau opérateur Siemens SIMATIC OP177B destiné au pilotage d'automates S7-200/300/400 via MPI ou PROFIBUS DP, avec configuration sous WinCC flexible.

Fiche technique

Certifications

Certifications	FM ATEX
Gestion des alarmes	Alarm and event messages with configurable acknowledgment, message buffer, and history
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	38,5 mm
Hauteur (mm)	186 mm
Largeur (mm)	150 mm
Poids (kg)	0,5 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	2
Types de ports série	• RS232 • RS422 • RS485 • MPI • PROFIBUS DP

Alimentation

Consommation (W)	4,8 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• WinCC flexible 2004 Compact
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• SIMATIC S7-200 • SIMATIC S7-300 • SIMATIC S7-400

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	100000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	1 bit
Résolution d'écran (px)	160x64 px
Taille d'écran (pouces)	4,3 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Aucune

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	2 MB
RAM (Mo)	1 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6av6641-0ca01-0ax1/