

SIEMENS

Siemens 6AV6642-0AA11-0AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV6642-0AA11-0AX0

Pupitre opérateur SIMATIC HMI touch panel Siemens, écran STN LCD 5.7 pouces tactile résistif. Pilote les automates SIMATIC S7-200, S7-300 et S7-400 via MPI ou PROFIBUS DP.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE GL ABS BV DNV LRS FM Class I Div. 2 UL ATEX Zone 2 ATEX Zone 22 NEMA 4x
Gestion des alarmes	1000 bit alarms, 20 analog alarms, 32 alarm classes, 256-entry ring buffer (volatile), individual and group acknowledgment
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	44 mm
Hauteur (mm)	156 mm
Largeur (mm)	212 mm
Poids (kg)	0,75 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP • PPI

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2
Types de ports série	• RS-422 • RS-485

Alimentation

Consommation (W)	6 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• WinCC flexible Compact • WinCC flexible Standard • WinCC flexible Advanced
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• SIMATIC S7-200 • SIMATIC S7-300 • SIMATIC S7-400

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	2 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	ARM
Mémoire flash (Mo)	1 MB
Mémoire recettes (Ko)	32 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6av6642-0aa11-0ax0/