

SIEMENS

Siemens 6AV6642-0BA01-1AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV6642-0BA01-1AX0

Terminal opérateur Siemens SIMATIC HMI touch panel doté d'un écran tactile 5,7 pouces, dédié au pilotage et à la supervision d'automates dans les environnements industriels.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL 508, CSA C22.2 No. 142, UL 1604, CSA-213, FM, ATEX II 3G, AS/NZS 2064, IEC 61131-2
Gestion des alarmes	Alarm system with configurable alarm classes, non-volatile alarm buffer, alarm indicator
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	50 mm
Hauteur (mm)	156 mm
Largeur (mm)	212 mm
Poids (kg)	0,8 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP • PROFINET • PPI
Ports Ethernet	1
Ports USB	1
Ports série	1
Types de ports série	• RS422/RS485

Alimentation

Consommation (W)	7,2 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• WinCC flexible 2005 or higher
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• SIMATIC S7-200 • SIMATIC S7-300/400 • SIMATIC S5 • SIMATIC 500/505 • Allen Bradley • Mitsubishi • Telemecanique • OMRON • Modicon • GE Fanuc • LG Industrial Systems

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	2 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6av6642-0ba01-1ax0/