

SIEMENS

Siemens 6AV6647-0AC11-3AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV6647-0AC11-3AX0

Pupitre opérateur Siemens SIMATIC HMI KTP basic color à écran tactile 5,7 pouces, dédié à la supervision et au pilotage de machines industrielles.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL KC GL ABS BV DNV LRS Class NK PRS
Gestion des alarmes	200 discrete alarms, 15 analog alarms, 256-entry alarm buffer, 16 acknowledgment groups
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	44 mm
Hauteur (mm)	158 mm
Largeur (mm)	214 mm
Poids (kg)	1,07 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP • Modbus RTU

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1
Types de ports série	• RS-422 • RS-485

Alimentation

Consommation (W)	9 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• WinCC flexible 2008 SP2 Compact • WinCC Basic V11 (TIA Portal) • STEP 7 Basic V11 (TIA Portal) • WinCC Comfort (TIA Portal) • WinCC Advanced (TIA Portal) • WinCC Professional (TIA Portal)
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• SIMATIC S7-200 • SIMATIC S7-300/400 • SIMATIC S7-1200 • SIMATIC S7-1500 • SIMATIC LOGO! • SIMATIC WinAC • Allen Bradley (DF1) • Mitsubishi (FX) • Modicon (Modbus RTU)

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	RISC 32 bit
Mémoire recettes (Ko)	40 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6av6647-0ac11-3ax0/