

SIEMENS

Siemens 6EP1322-5BA10

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6EP1322-5BA10

Alimentation stabilisée SITOP PSU 12V/6,5A sur rail DIN, dédiée à l'alimentation des automates et équipements d'automatisation industrielle.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE	cULus (UL 508	CSA C22.2 No. 107.1	File E197259)	cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1	UL 60950-1)	ATEX EX II 3G Ex nA IIC T4	cCSAus Class I Div. 2 ABCD T4 (ANSI/ISA-12.12.01-2007)	CB (IEC 60950-1)	GL (Germanischer Lloyd)	ABS

Rendement (%)	86%
MTBF (h)	>500000 h at 40°C, rated load (SN29500)

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	70 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-20 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	100 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	52,5 mm
Poids (kg)	0,32 kg

Format

Format	Rail DIN
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	1

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	85-264 V AC (100-230 V rated)

Redondance et boost

Temps de maintien (ms)	20 ms
Fonctionnement en parallèle	Oui

Entrée

Courant d'entrée (A)	1,6 A
Fréquence d'entrée max (Hz)	63
Fréquence d'entrée min (Hz)	47

Sortie

Courant de sortie (A)	6,5 A
Puissance de sortie (W)	78 W
Tension de sortie ajustable	Oui
Tolérance tension de sortie (%)	3 %
Tension de sortie (V)	12 V

Protections

Protections	• Short-circuit protection (electronic trip • automatic restart) • Overvoltage protection (EN 60950-1)

Ondulation / bruit

Ondulation / bruit (mV)	200 mV

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6ep1322-5ba10/