

SIEMENS

Siemens 6EP1332-1SH71

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6EP1332-1SH71

Alimentation Siemens SIMATIC 6EP1332-1SH71 pour automate S7-1200, sortie 24V/2,5A sur rail DIN. Conçue pour l'intégration en armoire industrielle avec montage compact.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE marking	cULus Listed (UL 508	CSA C22.2 No.107.1) File E197259	cURus Recognized (UL 60950-1	CSA C22.2 No.60950-1) File E151273	ATEX II 3G Ex nA II T4	cULus Class I Div.2 Group ABCD T4 (ISA 12.12.01	CSA C22.2 No.213) File E330455	FM Class I Div.2 Group ABCD T4	CB certificate	Marine approval (ABS	BV	DNV	LRS	NK)

Rendement (%)	83%
MTBF (h)	1 492 537 h at 40°C

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	75 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	70 mm
Poids (kg)	0,3 kg

Format

Format	Rail DIN
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	1

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	85-132 V AC / 176-264 V AC (dual-range, auto-selecting, not wide-range)

Redondance et boost

Temps de maintien (ms)	20 ms
Fonctionnement en parallèle	Oui

Entrée

Courant d'entrée (A)	1,2 A
Fréquence d'entrée max (Hz)	63
Fréquence d'entrée min (Hz)	47

Sortie

Courant de sortie (A)	2,5 A
Puissance de sortie (W)	60 W
Tension de sortie ajustable	Non
Tolérance tension de sortie (%)	3 %
Tension de sortie (V)	24 V

Protections

Protections	• Overvoltage protection (output • <33V) • Short-circuit protection (constant current characteristic) • Current limiting (typ. 2.65A)

Ondulation / bruit

Ondulation / bruit (mV)	150 mV

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6ep1332-1sh71/