

SIEMENS

Siemens 6EP1332-4BA00

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6EP1332-4BA00

Module alimentation Siemens SIMATIC 6EP1332-4BA00, entrée AC monophasée et sortie 24 V / 3 A. Destiné à l'alimentation stabilisée des systèmes S7-1500 et de leurs modules périphériques.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, cULus Listed (UL 508), CSA C22.2 No. 142), IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc, ATEX II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc, FM Class I Div. 2 Group ABCD T4, CB, EAC, ABS, BV, DNV
Rendement (%)	87%
MTBF (h)	1 611 993 h at 40 °C

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	129 mm
Hauteur (mm)	147 mm
Largeur (mm)	50 mm
Poids (kg)	0,45 kg

Format

Format	Rail DIN
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	1

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	85...132 V AC / 170...264 V AC

Redondance et boost

Surcharge boost (%)	50 %
Temps de maintien (ms)	20 ms
Fonctionnement en parallèle	Non

Entrée

Courant d'entrée (A)	1,4 A
Fréquence d'entrée max (Hz)	65
Fréquence d'entrée min (Hz)	45

Sortie

Courant de sortie (A)	3 A
Puissance de sortie (W)	72 W
Tension de sortie ajustable	Non
Tolérance tension de sortie (%)	1 %
Tension de sortie (V)	24 V

Protections

Protections	• Protection contre les courts-circuits • Overvoltage protection (< 28.8 V) • Overload / current limitation

Ondulation / bruit

Ondulation / bruit (mV)	50 mV

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6ep1332-4ba00/