

SIEMENS

Siemens 6ES5430-7LA11

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES5430-7LA11

Module d'entrées tout-ou-rien 32 canaux 24 V DC pour automates SIMATIC S5-115U et S5-115F. S'intègre dans les architectures de contrôle-commande nécessitant une acquisition digitale à isolation optique.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508 (File E 116536)	CSA C22.2 No.142 (File LR 48323)	CE (89/336/EC EMC	73/23/EC LVD)
Remplaçable à chaud	Non			

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	187 mm
Hauteur (mm)	303 mm
Largeur (mm)	43 mm

Alimentation

Consommation (W)	6,5 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S5-115U • SIMATIC S5-115F
Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	13 to 30 V DC for '1' signal; -30 to +5 V for '0' signal
Courant d'entrée (mA)	8,5 mA
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	500 V

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	32
Type de signal	24 V DC digital

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	47-pin front connector (Frontstecker)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED status indicators per input group • Optocoupler isolation per group of 8

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es5430-7la11/