

SIEMENS

Siemens 6ES5454-7LA11

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES5454-7LA11

Module de sorties tout ou rien 16 canaux 24 V DC pour automates SIMATIC S5-115U et S5-115F. Assure le pilotage d'actionneurs industriels avec isolation optique et protection électronique contre les courts-circuits.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508 (File E 116536)	CSA C22.2 No.142 (File LR 48323)	CE (89/336/EC EMC	73/23/EC LVD)
Remplaçable à chaud	Non			

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	187 mm
Hauteur (mm)	303 mm
Largeur (mm)	43 mm

Alimentation

Consommation (W)	20 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S5-115U • SIMATIC S5-115F
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	20 to 30 V DC (load supply L+); surge max 35 V for t <= 0.5 s
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	500 V
Courant de sortie par canal (mA)	2□000 mA
Courant de sortie total (A)	8 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	24 V DC digital

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	47-pin front connector (Frontstecker)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Electronic short circuit protection per output • LED status indicators

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es5454-7la11/