

SIEMENS

Siemens 6ES7210-0BA00-0XB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7210-0BA00-0XB0

CPU Siemens SIMATIC S7-200 référence 6ES7210-0BA00-0XB0, carte à entrées/sorties TOR intégrées, pour automatisation de petites installations industrielles.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508 · CSA C22.2 No.142 · FM Class I Div 2 · CE · VDE 0160
Logiciel de programmation	• STEP 7-Micro/WIN
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	0
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	0

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	62 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	90 mm
Poids (kg)	0,276 kg

Communication

Protocoles de communication	• PPI

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	5 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V
Tension d'alimentation min (V)	85 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	4
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	4

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	0 KB
Mémoire de chargement (Mo)	0 MB
Mémoire programme (Ko)	1 KB
Mémoire de travail (Ko)	0 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PPI communication • Hardware interrupt input (I0.0) • On-delay timers • Retentive counters • Analog adjustment potentiometer • Memory cartridge support
Nombre maximum de modules d'extension	0

Programmation

Langues supportées	• LAD • STL

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7210-0ba00-0xb0/