

SIEMENS

Siemens 6ES7210-0CA00-0XB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7210-0CA00-0XB0

CPU Siemens SIMATIC S7-200, référence 6ES7210-0CA00-0XB0, avec 4 entrées et 4 sorties TOR relais intégrées. Ce module trouve sa place dans les automatismes de petite envergure nécessitant un contrôleur PLC compact et fiable.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508 CSA C22.2 No.142 FM Class I Div 2 CE
Logiciel de programmation	• STEP 7-Micro/WIN
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	0
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	0

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	62 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	90 mm
Poids (kg)	0,28 kg

Communication

Protocoles de communication	• PPI
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	5 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V
Tension d'alimentation min (V)	85 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	164-265 V AC V
Entrées TOR	4
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	4

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	0 KB
Mémoire de chargement (Mo)	0 MB
Mémoire programme (Ko)	1 KB
Mémoire de travail (Ko)	0 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PPI communication • Hardware interrupt input (I0.0) • On-delay timers • Retentive counters • Analog adjustment potentiometer • Memory cartridge support
Nombre maximum de modules d'extension	0

Programmation

Langues supportées	• LAD • STL

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7210-0ca00-0xb0/