

SIEMENS

Siemens 6ES7211-0BA22-0XB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7211-0BA22-0XB0

CPU Siemens SIMATIC S7-200, référence 6ES7211-0BA22-0XB0, alimentation AC avec sorties relais. Automate programmable compact destiné aux applications de contrôle-commande simples.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508 CSA C22.2 No. 142 FM Class I Division 2 CE
Logiciel de programmation	• STEP 7 Micro/WIN
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	4
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	2

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	62 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	90 mm
Poids (kg)	0,307 kg

Communication

Protocoles de communication	• PPI • MPI • Freeport
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	6 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V
Tension d'alimentation min (V)	85 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	6
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	4

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	2 KB
Mémoire de chargement (Mo)	0 MB
Mémoire programme (Ko)	4 KB
Mémoire de travail (Ko)	4 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PID • PWM • PTO • HSC • Timed interrupts • Edge interrupts • Freeport communication
Nombre maximum de modules d'extension	0

Programmation

Langues supportées	• LAD • FBD • STL

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7211-0ba22-0xb0/