

SIEMENS

Siemens 6ES7212-1AB23-0XB8

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7212-1AB23-0XB8

CPU Siemens SIMATIC S7-200 référence 6ES7212-1AB23-0XB8, avec 8 entrées TOR et 6 sorties transistor. Ce module s'intègre dans les architectures d'automatisation compactes nécessitant un traitement local des entrées/sorties.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Logiciel de programmation	• STEP 7 Micro/WIN
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	4
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	2

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	62 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	90 mm

Communication

Protocoles de communication	• PPI • MPI • Freeport

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	8
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	6

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	2 KB
Mémoire de chargement (Mo)	0 MB
Mémoire programme (Ko)	4 KB
Mémoire de travail (Ko)	4 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PID • PWM • PTO • HSC • Timed interrupts • Edge interrupts • Freeport communication
Nombre maximum de modules d'extension	2

Programmation

Langues supportées	• LAD • FBD • STL

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7212-1ab23-0xb8/