

SIEMENS

Siemens 6ES7214-1AD23-0XB8

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7214-1AD23-0XB8

Module CPU Siemens SIMATIC S7-200 (référence 6ES7214-1AD23-0XB8), 14 entrées et 10 sorties TOR intégrées, destiné au contrôle de machines et procédés industriels.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Logiciel de programmation	• STEP 7-Micro/WIN V4
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	6
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	2

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	62 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	120,5 mm

Communication

Protocoles de communication	• PPI • MPI • Freeport (ASCII RS-485)

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	7 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	14
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	10

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	8 KB
Mémoire de chargement (Mo)	1 MB
Mémoire programme (Ko)	12 KB
Mémoire de travail (Ko)	12 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• 6 high-speed counters (30 kHz) • 2 pulse outputs (PTO/PWM 20 kHz) • 4 interrupt inputs • 2 analog potentiometers (8-bit)
Nombre maximum de modules d'extension	7

Programmation

Langues supportées	• LAD • FBD • STL

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7214-1ad23-0xb8/