

SIEMENS

Siemens 6ES7214-1BD22-0XB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7214-1BD22-0XB0

CPU Siemens SIMATIC S7-200, référence 6ES7214-1BD22-0XB0, dédiée au contrôle de machines avec 14 entrées et 10 sorties TOR intégrées. Elle s'intègre dans les architectures d'automate programmable en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508 FM Class I Division 2 CE
Logiciel de programmation	• STEP 7 Micro/WIN
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	6
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	2

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	62 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	120,5 mm
Poids (kg)	0,411 kg

Communication

Protocoles de communication	• PPI • MPI • Freeport • PROFIBUS DP (via expansion)
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	10 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V V
Tension d'alimentation min (V)	85 V V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	14
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	10

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	5 KB
Mémoire de chargement (Mo)	1 MB
Mémoire programme (Ko)	8 KB
Mémoire de travail (Ko)	8 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Compteurs rapides • Sorties à impulsions • analog potentiometers • real-time clock (built-in) • Entrées d'interruption
Nombre maximum de modules d'extension	7

Programmation

Langues supportées	• LAD • STL • FBD

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7214-1bd22-0xb0/