

SIEMENS

Siemens 6ES7214-2AS23-0XB8

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7214-2AS23-0XB8

CPU Siemens SIMATIC S7-200 référence 6ES7214-2AS23-0XB8, module PLC compact avec entrées/sorties intégrées, dédiée au pilotage de process industriels de taille moyenne.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Logiciel de programmation	• STEP 7 Micro/WIN
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	6
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	2

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	62 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	140 mm
Poids (kg)	0,376 kg

Communication

Protocoles de communication	• PPI • MPI • Freeport RS-485
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	8 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	2
Sorties analogiques	1
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	14
Type de sorties TOR	Transistor NPN
Sorties TOR	10

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	10 KB
Mémoire programme (Ko)	16 KB
Mémoire de travail (Ko)	16 KB

Programmation

Version firmware	V2.x
Langues supportées	• LAD • FBD • STL

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PID • PTO • PWM • HSC • Horloge temps réel • Floating-point math • NETR/NETW
Nombre maximum de modules d'extension	7

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7214-2as23-0xb8/